

Kango 545 S



HEAVY-DUTY
NEW
HEAVY-DUTY



Wyposażenie standardowe: Kabel 6 m, dodatkowa rękojeść, smar, walizka


Potwierdzona jakość Milwaukee Kango.

- System antywibracyjny AVS i miękki uchwyt z przodu i z tyłu
- Przełączalny system pracy na miękki uder do wiercenia i kucia w delikatnych materiałach
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia/dłutowania
- Układ elektroniczny do utrzymywania równomiernej prędkości pod obciążeniem
- Blokada wyłącznika zapewnia większy komfort przy dłuższym użytkowaniu
- Kontrolka serwisowa
- Kontrolka zasilania informująca o przepływie prądu
- Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
- Roto-Stop i wielopozycyjna funkcja dłuta
- Sprzęgło poślizgowe zapewniające ochronę operatora i narzędzia w przypadku zakleszczenia
- Metalowa skrzynka przekładni dla optymalnego zamontowania kół zębatych i przedłużenia żywotności
- Pokrywa serwisowa pozwala na łatwą wymianę szczotek węglowych
- Mocna konstrukcja dla pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Dane techniczne

Moc wejściowa	1300 W
Energia uderowa dłutowania	14 J
Energia uderowa wiercenia	12 J
Średnica wiercenia pełnym wiertłem	45 mm
Średnica wiercenia wiertłem tunelowym	65 mm
Średnica wiercenia koronką rdzeniową	100 mm
Prędkość wiercenia (przy pełnym obciążeniu)	450 obr/min
Prędkość wiercenia młota w trybie miękkim (przy pełnym obciążeniu)	350 obr/min
Częstotliwość uderu (przy pełnym obciążeniu)	2840 uderzeń/min
Częstotliwość uderu młota w trybie miękkim (przy pełnym obciążeniu)	2200 uderzeń/min
Mocowanie narzędzia	SDS-Max
Ciężar	6,2 kg
Numer artykułu 4933	3982 60
Kod EAN 4002395	23407 3

PHE 45 SQ



Wyposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, dodatkowa rękojeść z głębokościomierzem, walizka

Młot obrotowy SDS-Max 45 mm.

Mocne uderzenie, szybkie wiercenie.

- Opatentowany układ antywibracyjny na obu uchwytach, dodatkowo system softgrip
- Sterowanie elektroniczne ze sprzężeniem zwrotnym pozwala na utrzymanie prędkości pod obciążeniem i na łagodny rozruch
- Mocowanie z tyłu uchwytu bocznego do prac ziemnych
- Izolowana skrzynka przekładniowa z mechanizmem młota chłodzonym powietrzem
- 16 ustawień pozycji powierzchni czołowej dłuta
- Zdejmowany głębokościomierz prętowy
- Pokrętko regulacji prędkości pozwala na dopasowanie siły uderu i prędkości do danego zastosowania
- Kabel QUIK-LOK.

Dane techniczne

Moc wejściowa	1275 W
Maksymalna zdolność wiercenia wiertłami pełnymi / koronkami do	45 / 125 mm
Prędkość bez obciążenia	150 – 400 obr/min
Tryb uderowy bez obciążenia	1300 – 3450 uderzeń/min
Energia uderu	11 J
Ciężar	7,4 kg
Numer artykułu	5346 51
Kod EAN 4002395	22944 4