

Heavy-Duty



DCM 2-350 C DCM 2-250 C

Stojaki wiernic diamentowych

- Przekładnia 3 stopniowa
- Wewnętrzne sprzęgło poślizgowe
- Włacznik łagodnego rozruchu
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
- Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD
- Wbudowane połączenie wody
- Wyłącznik montowany w dwóch pozycjach.

Dane techniczne

DCM 2-350 C

Moc silnika	2800 W
Prędkość obrotowa	
1-szy bieg	300 obr/min
2-gi bieg	600 obr/min
Średnica koronki	
1-szy bieg	178 – 356 mm
2-gi bieg	102 – 178 mm
Średnica wrzeciona na gwincie	1 1/4" – 7"
Ciężar	9,0 kg
Numer artykułu	4004 4
Kod EAN 4002395	22977 2

Dane techniczne

DCM 2-250 C

Moc silnika	2800 W
Prędkość obrotowa	
1-szy bieg	450 obr/min
2-gi bieg	900 obr/min
Średnica koronki	
1-szy bieg	152 – 254 mm
2-gi bieg	51 – 152 mm
Średnica wrzeciona na gwincie	1 1/4" – 7"
Ciężar	9,0 kg
Numer artykułu	4096 4
Kod EAN 4002395	22979 6

Wyposażenie standardowe: Klucz płaski, klucz sześciokątny i pasek z wyłącznikiem